



Specificaties Philips LED Waterdichte Montagebalk CoreLine WT120C G3 Ultra Efficiency 44W 8200lm - 840 Koel Wit | 150cm - Dali Dimbaar - Vervangt 2x58W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 262796                         |
| EAN                        | 8721103390011                  |
| Fabrikantcode              | 8721103390011                  |
| Merk                       | Philips                        |
| Fabrikantnaam              | WT120C G3 80S/840 UE PSD L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur)           | 100000                         |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 44W                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 8200lm                      |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 186                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 150cm                  |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Plafond                             |
| Optische Afdekking       | Kunststof                           |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Behuizing                | Plastic                             |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1515 |
| Breedte (mm) | 80   |
| Hoogte (mm)  | 76   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|